

MONTGOMERY

TAGLIE E MISURE:

TAGLIA	S	M	L	XL	
GIRO PETTO MOD.	88	94	100	106	CM
LUNG. MOD.	88	92	96	100	CM
LUNG.MANICA	45	47	49	51	CM

FILATO:

Art. Zeus colore 005 (composizione: 60% acrilico 25% lana vergine 10% alpaca S.F.
gomitoli da 50gr. = 120 metri)

TAGLIA	S	M	L	XL	
COL.005	20	21	22	23	GOM.

FERRI:

Ferri n.5 / US 8 ; uncinetto n.3

INOLTRE:

3 alamari colore nero (lunghi 10cm)
2 bottoni color grigio da 1,8cm
1 bottone automatico da 1,5cm

PUNTI IMPIEGATI:

maglia tubolare, maglia rasata diritto, punto granito (vedi spiegazioni)

CAMPIONE:

10x10 cm a maglia rasata diritto con i ferri n.5 = 18m e 26 ferri.

DIETRO:

Con i ferri nr. 5 avviare 90 (94-98-102) maglie e lavorarle per i primi 4 ferri a maglia tubolare (=1m. diritto, 1m. passata senza lavorarla con il filo davanti al lavoro). Dal 5° ferro (sul diritto del lavoro) iniziare con la maglia rasata diritto (=1 ferro a diritto, 1 ferro a rovescio) fino a cm15. Iniziare le diminuzioni, 1 m. per lato ogni 5cm circa, per un totale di 12 maglie (6 per lato). Proseguire con le 78 (82-86-90) maglie rimaste fino a cm.63(65-67-70) dove iniziano gli scalfi manica.

SCALFI MANICA:

Intrecciare su entrambi i lati, ogni due ferri, 3 maglie e per due volte (3 volte-4 volte- 5 volte) 1 maglia.

A cm 70 (72-74-76) da inizio lavoro, per lo sprone su un ferro da lavorare a rovescio, bisogna puntare l'uncinetto 4 ferri sotto la maglia che dobbiamo lavorare, far passare il filo dall'uncinetto, metterlo sul nostro ferro di lavoro e prenderlo a rovescio insieme alla maglia che dovevamo lavorare. Continuare così su tutto il ferro, in modo da ottenere, sul diritto del lavoro un cordoncino. Finito questo ferro proseguire a maglia rasata.

SPALLE:

A cm 22(24-26-28) dall'inizio degli scalfi, intrecciare sui lati, ogni due ferri, due volte 9 maglie e, al termine delle diminuzioni per la spalla, a cm. 25 (27-29-31) di altezza totale, si lasciano in sospeso le 50 (52-54-56)m. rimaste.

DAVANTI SINISTRO:

Con i ferri n. 5 avviare 52 (56-60-64) m. e lavorare i primi 4 ferri a maglia tubolare. Sul 5° ferro iniziare la maglia rasata diritto, facendo le ultime 4 maglie che sono il bordo centrale, a punto granito (= 1° ferro * 1rov., 1m.passata con il filo dietro *; 2°ferro a rovescio). Proseguire facendo le diminuzioni sul fianco, quelle dello scalfio manica e lo sprone a cm 70 (72-74-76), esattamente come per il dietro.

SPALLE:

A cm 22(24-26-28) dallo scalfio, chiudere le 4 maglie lavorate a punto granito, e ogni 2 ferri, 2 volte 9 maglie, poi a cm 25(27-29-31) mettere in sospeso le 19(22-25-28) maglie rimaste.

DAVANTI DESTRO:

Avviare con i ferri n.5 52(56-60-64) m. e lavorare i primi 4 ferri a maglia tubolare. Iniziare il 5° ferro con 4m. lavorate a punto granito (per il bordo centrale del montgomery) e il resto del ferro a diritto. Proseguire come per il davanti sinistro.

SPALLE:

A cm.22 (24-26-28) dallo scalfio, intrecciare le 4 m. lavorate a punto granito, poi ogni 2 ferri, 2 volte 9 maglie, e a cm. 25(27-29-31)si mettono in sospeso le 19 (22-25-28) maglie rimaste.

MANICHE:

Con i ferri n.5 avviare 40 (43-46-49) m. e lavorarle per 4 ferri a m. tubolare, poi dal 5° ferro proseguire con il punto granito.

Distribuire 5 aumenti su entrambi i lati della manica, a circa cm7 uno dall'altro, e proseguire fino a cm45 (47-49-51) per gli scalfi manica.

ARROTONDAMENTO:

Intrecciare sui lati, ogni due ferri, 3 maglie, e 20 volte (21 volte- 22 volte- 24 volte) 1 maglia. Le diminuzioni di una maglia vanno fatti all'inizio del ferro lavorando un'accavallata semplice dopo la prima maglia; alla fine del ferro lavorando insieme a diritto le ultime due maglie che precedono l'ultima maglia.

A cm 60 (62-64-66) circa, finite le diminuzioni, si intrecciano le maglie rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE:

Per il cappuccio: si riprendono le maglie lasciate in sospeso, 19(22-25-28) su un davanti, 50 (52-54-56) sul dietro, 19(22-25-28) sull'altro davanti, e si lavorano a punto granito. Ai lati delle due maglie centrali si aumenta 6 volte 1 maglia, ogni 4 ferri.

A cm28 si divide il lavoro a metà e si intreccia, partendo dal dietro, ogni 2 ferri, 4 volte 2 maglie , 4 volte 8 maglie e poi le maglie rimaste.

Tasche: Avviare con i ferri n.5 24 maglie e lavorarle a punto granito, aumentando ai lati per 2 volte 1 maglia ogni 2 ferri. Proseguire fino a cm 15, poi per realizzare la ribaltina della tasca fare dopo il ferro a rovescio, un ferro a dritto, e riprendere con il punto granito. Terminare dopo aver fatto altri 5 cm di lavoro e chiudere le 28 maglie.

Laccetti sulle spalle: Con i ferri n.5 avviare 8m. e lavorarle a m. rasata dritto piuttosto stretta. Fatti 7 cm diminuire su tutti i ferri a dritto 1m. per lato, fino a chiudere le ultime 2m. rimaste.

Cucire i fianchi, i sotto manica e le spalle. Inserire i laccetti sopra il cucito delle spalle, montare le maniche e cucirle. Fermare i laccetti con il bottone.

Attaccare le due tasche sui due davanti, a cm 12 circa dall'orlo del montgomery, e piuttosto centrali.

Cucire il bottone a pressione sul bordo del davanti, in alto vicino al cappucci, in modo che stia soprammessa la parte destra alla sinistra del montgomery.

Cucire anche i 3 alamari, a una distanza di circa 12 cm uno dall'altro.

MODELLO CON MISURE



