

## Pull Scaldacuore

### TAGLIE:

Indicazioni per una taglia 40/42 per ogni taglia un più o in meno, aumentare o diminuire cm 2 in larghezza e cm 1 in altezza.

### OCCORRENTE:

Filato Articolo [Iris 9 gomitoli](#)

[Ferri nr 5](#)

[Uncinetto nr 4](#)

[Ago da lana](#)

### PUNTI IMPIEGATI:

*Per i ferri*

Punto coste 2/2

Maglia rasata

Punto treccia

*Per l'uncinetto*

Maglia bassa

Punto treccia a destra: (si lavora su 12m.)

1°ferro: a diritto

2°ferro e tutti i ferri pari: a rovescio

3° ferro: 12m. incrociate a destra (mettere 3m. in sospeso dietro al lavoro, lavorare 6 m. a diritto, poi lavorare a diritto le 3m. in sospeso)

7° ferro e tutti i ferri dispari : a rovescio

Ripetere dal 1° al 8° ferro.

Punto treccia a sinistra: (si lavora su 12m.)

1°ferro: a diritto

2°ferro e tutti i ferri pari: a rovescio

3° ferro: 12m. incrociate a sinistra (mettere 3m. in sospeso dietro al lavoro, lavorare 6 m. a diritto, poi lavorare a diritto le 3m. in sospeso)

7° ferro e tutti i ferri dispari : a rovescio

Ripetere dal 1° al 8° ferro.

### DIETRO:

Con i ferri n.5 avviare 56 m. e lavorare a caste 2/2.

A cm 9 di altezza totale proseguire a maglia rasata.

A cm 22 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare hai lati 3 m. e proseguire diminuendo ai lati, all'interno di 2 m., ogni 2 ferri: 1m. per 3 volte.

A cm 40 di altezza totale intrecciare tutte le m.

### DAVANTI:

si lavora come il dietro tranne lo scollo.

A cm 23 di altezza totale, per lo scollo, dividere il lavoro a metà e proseguire sulle 2 parti separatamente diminuendo sul lato dello scollo, all'interno di 2m., ogni 2 ferri: 1m. per 11 volte.

A cm 40 di altezza totale intrecciare le m. rimaste per ciascuna spalla.

Treccia davanti:



Con il ferro n. 5 e il filato Iris avviare a nuovo 10 m. e lavorarle a punto treccia (scambiare la treccia ogni 8 ferri) a 56 ferri di altezza totale intrecciare e cucire nella parte centrale del davanti.

**MANICA:**

Con i ferri n. 5 avviare 30 m. e lavorarle a punto cose 2/2 per 20 ferri.  
Proseguire a punto treccia, aumentando nel corso del 1° ferro 4m.  
Aumentare ai lati 1m. ogni 8 ferri, per 8 volte. Scambiare la treccia ogni 8 ferri.

**CONFEZIONE E RIFINITURE:**

Cucire le spalle e i fianchi, chiudere e montare le maniche. Con l'uncinetto nr 4 lavorare 1 giro a m. bassa intorno allo scollo.  
Cucire le parti laterali davanti alla treccia.

---

Puoi trovare tutti i nostri modelli gratuiti sul sito [www.opheliainitaly.com](http://www.opheliainitaly.com)